



78" RESISTIVE

TRIUMPH BOARD 78" RESISTIVE представляет собой интерактивную доску, которая позволяет пользователям писать и рисовать посредством пальца или пластмассового пера. Пользователи могут писать, рисовать и перемещать объекты при помощи пера, ручки или даже указки.

TRIUMPH BOARD 78" RESISTIVE подключается к компьютеру при помощи интерфейса USB 2.0 по стандарту „plug-and-play“ и предоставляет возможность проводить лекции в интерактивном режиме и повышать эффективность уроков.

TRIUMPH BOARD 78" RESISTIVE поддерживает Microsoft Windows 8, Windows 7, XP, Vista.

Технология TRIUMPH BOARD 78" RESISTIVE является самой популярной технологией в мире. Сенсорная (резистивная) технология предполагает использование двух гибких мембран, покрытых резистивным материалом, между которыми имеется зазор. На одной мембране создается стандартный градиент напряжения. Когда на экран нажимают, мембраны замыкаются и вторая мембрана определяет расстояние вдоль экрана на основании напряжения. Данное сочетание напряжения и расстояния определяет координату X. После определения координаты X процесс повторяется путем создания стандартного градиента напряжения на второй мембране с целью определения координаты Y. Весь процесс занимает лишь несколько миллисекунд и незаметен для человеческого глаза.

Характеристики

- Возможность письма, управление объектами посредством прикосновения к доске ручкой или пальцем
- Новое нанотехнологичное покрытие – твердое износостойкое полиэфирное покрытие, легко очищается и устойчиво к химическому воздействию
- Универсальность – сочетание возможности управления приложениями с различными интерактивными инструментами посредством пальца, указки и пера с возможностью использования доски для письма обычными стираемыми маркерами
- Горячие клавиши – для быстрого вызова программных инструментов
- RM Easiteach – обучающее программное обеспечение для аннотирования файлов
- MyScript Stylus – для распознавания рукописного текста с целью набора текста без клавиатуры в любом текстовом поле и любом приложении
- Превосходное качество, высокая скорость, точная калибровка, простая установка

Спецификация

EAN:	8592580081583
Размер активной площади экрана:	78" 1590 x 1192 мм
Форматное соотношение:	4:3
Технология:	Touch sensitive (резистивная)
Разрешение:	16384 x 16384
Площадь проекции экрана:	1590 x 1192 мм
Размер устройства без упаковки:	1690 x 1292 x 23 мм (шир. x выс. x тол.)
Тип интерфейса:	USB 2.0
Длина кабеля:	10 м

Условия эксплуатации:	от -15 до 50°C
Время реакции:	500 точек / сек
Источник питания:	USB DC 5 В от ПК (по желанию заказчика USB адаптер /220 В)
Потребление энергии:	< 250 мА (беспроводной для ПК 20мА)
Диапазон температур:	от -15 до 50°C, темп.хран. от -40 до 50°C
Рабочая влажность:	20-90% без конденсации, хранение 0-95%
Платформа:	Windows 8, Windows 7, XP, Vista
Вес (нетто):	22 кг

