



# 84" MULTI Touch LED LCD

TRIUMPH BOARD 84" MULTI Touch LED LCD – это полностью интегрированный профессиональный жидкокристаллический дисплей с разрешением UHD. Этот жидкокристаллический дисплей со светодиодной подсветкой обеспечивает превосходную функциональность и непревзойденную графику.

TRIUMPH BOARD 84" MULTI Touch LED LCD – это эффективный инструмент для презентаций для проведения интерактивных уроков в любом классе или презентаций в конференц-зале. Оптическая технология инфракрасных светодиодов позволяет управлять касанием 10 пальцами одновременно и писать пальцами, стилусом или даже указкой.

Дополнительный встроенный MINI PC с процессором Intel® Core™ i5 и ОС Microsoft® Windows® Pro (версия OEM для сборщиков) со множеством языков и предустановленными приложениями обеспечивает наивысшую производительность и бескомпромиссную функциональность.

Это идеальное решение благодаря широкому ассортименту аксессуаров, например, LiftBoxes или переносным стойкам!

## Характеристики

- Multi-Touch (10 - сенсорный ввод)
- Разрешение UHD (3840 x 2160)
- Android-система
- Встроенный Mini PC (Необязательно)
- LiftBoxes и стойки (Необязательно)
- TRIUMPH CLOUD – программное обеспечение для онлайн аннотации с облачным хранилищем данных
- TB Comenius Lite – программное обеспечение для создания аннотаций непосредственно на рабочем столе
- DisplayNote – программное обеспечение сотрудничество (облако)
- MyScript Stylus – программное обеспечение для распознавания письма, позволяющее легко и без клавиатуры вводить текст в любое поле любого приложения
- RM Easiteach Next Generation – лучшая в своем классе программа для преподавания и обучения

## Спецификация

### Дисплей

EAN:	8592580112140
Тип экрана:	TFT LCD/A Standard/LED backlight
Разрешение:	ULTRA HD (3840 x 2160 px)
Размеры дисплея:	1860,48 (ш) x 1046,52 (в)
Количество цветов:	1,07 B ( 10 - бит)
Размер по диагонали:	2134,61 мм
Яркость:	350 кд/м2
Контраст:	1600 : 1
Время отклика:	8 мс
Частота обновления:	120 Гц
Угол обзора:	178°/178° (ш/в)
Срок службы:	50.000 часов
Система крепления:	VESA 600 x 600 (необязательный)
Габариты устройства:	2006 x 1192 x 107 мм
Размеры упаковки:	2170 x 1370 x 320 мм
Вес нетто/брутто:	118/156 кг

### Внешние условия

Температура при эксплуатации:	0° - 40°C
Влажность при эксплуатации:	10 - 90% RH
Температура хранения:	-20° - 60°C
Влажность при хранении:	10 - 90% RH

### Сенсорная система

Сенсорный ввод:	10 Нажмите Вход
Метод считывания:	ИК излучение (multi-touch)
Время отклика:	< 15 мс (типичное)
Частота обновления:	200 Гц
Разрешение:	32767 x 32767
Режим передачи данных:	Максимальная скорость USB
Письменный ввод: (Единая точка)	непрозрачные объекты любого диаметра ≥ 5 мм
Письменный ввод: (Мульти точка)	непрозрачные объекты любого диаметра ≥ 8 мм
Твердость экрана:	7 по шкале твердости
Пожизненная:	> 80 000 часов
ПК система:	PC10A (Необязательно)

### Звуковая система

Мощность усилителя:	2 x 10 Вт
Количество звуковых адаптеров:	2
Звук:	Объемный Surround

### Потребление электроэнергии

Питание:	100~240 V AC 50/60 Гц
Общая потребляемая мощность:	< 500 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания:	< 0.5 Вт

### Входы и выходы

HDMI IN:	4*
VGA-OUT:	1
Coax OUT:	1
AUDIO OUT:	1
Audio IN:	3
VGA IN:	3
USB 3.0:	1
USB 2.0:	1
Touch OUT:	1
LAN (RJ45):	1
RS 232:	1
AC IN:	1
Power:	1
CVBS:	1
R/L (CVBS):	1

\*HDMI: 1x HDMI 4K  
1x HDMI MHL  
2x HDMI

