


# TRIUMPH BOARD 75" IFP (BLACK)

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

EAN: 8592580117213



### Display

Bilddiagonale:	1905 mm (75")
Auflösung:	UHD (3840 × 2160)
Bildschirmtyp:	ADS
Backlight:	DLED
Anzeigeseitenverhältnis:	16:9
Pixelseitenverhältnis:	1:1
Bildfläche:	1649,66 (H) x 927,94 (V) mm
Display-Farben/Farbtiefe:	1,07 Mrd. / 10-bit-Farbraum
Helligkeit:	400 cd/m2
Kontrast:	1200:1 (5000:1 Dynamic)
Antwortzeit:	< 8 ms
Wiederholffrequenz:	60 Hz
Blickwinkel:	178°/178° (H/V)
LED-Lebensdauer:	50 000 Stunden (Panel)
Betriebszeit:	16/7

### Glas

Glastype:	Anti-Glare Tempered
Glasstärke:	3 mm
Glashärte:	Mohs 7
Bonding Technology:	Zero Bonding + Gebogenes Glas
Luftspalt:	0 mm (center)
Antibakterielle Eigenschaft:	Knöpfe und Schreibstifte

### Soundsystem

Lautsprecherposition:	Nach unten
Tonkanal:	2.0
Nennleistung:	2 x 16 W

### Software

Note - Annotationssoftware unter Android
Bytello Share – Software zum drahtlosen Teilen von Inhalten (Windows & Android)
OfficeSuite - All-in-One Office-Anwendung (Android)
mozaBook CLASSROOM - Bildungs- und Präsentationssoftware (optional)
Remote Management - DMS Bytello für IFP (optional)

### Eingänge und Ausgänge

OPS PC Slot (80-Pin):	1
HDMI IN:	3 (Nach vorne 1x)
HDMI OUT:	1
VGA:	1
AUDIO IN:	1
AUDIO OUT:	1
LAN 10/100/1000 Mbps:	2 (RJ45 IN / RJ45 OUT)
S/PDIF:	1
USB Type-C:	1 (Nach vorne)
USB 2.0:	1
USB 3.0:	4 (Nach vorne 2x)
TOUCH USB 2.0:	2 (Nach vorne 1x)
RS232 IN:	1

### Computing

Betriebssystem:	Android 11.0
CPU:	A55x4
GPU:	Mali G52MP2
RAM / ROM:	4 GB / 32 GB
Wi-Fi Module:	2,4 / 5 GHz (optional)
Hotspot:	Ja (mit Wi-Fi Module)
BT Module:	5.0 (optional)
OTA Update:	Ja
Geräteverwaltung:	TeamViewer QuickSupport

### Stromversorgung

Stromversorgung:	100~240 V AC 50/60 Hz
Leistungsverbrauch insgesamt mit OPS:	< 360 W max
PLLeistungsverbrauch insgesamt ohne OPS:	110 W
Leistungsverbrauch Standby:	≤ 0,5 W

### Touch System

Multitouch-Technologie:	Infrarot Technologie
Touch Eingang:	40 Simultane Touchpunkte
Antwortzeit:	< 10 ms (Typisch)
Präzisionsgenauigkeit der Eingabe:	≤ 1,5 mm
Minimum Touch Objekt:	3 mm
Ausgabekoordinaten:	32768(W)×32768(D)
Touch Tool:	Finger, Stift, Handfläche
Kompatibilität:	Win, Mac, Linux, Android, Chrome

### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur:	0° - 40°C
Luftfeuchtigkeit Betrieb:	10 - 90% RH
Aufbewahrungstemperatur:	-20° - 60°C
Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung:	10 - 90% RH

### Abmessungen und


#### Gewicht

Abmessungen:	1709 x 1020 x 88 mm
Packmasse:	1863 x 225 x 1140 mm
Netto Gewicht:	47,3 kg
Brutto Gewicht:	60,6 kg
Befestigung:	VESA 800 x 400


### Lieferumfang

1x HDMI Kabel
1x AC Power Kabel
1x USB Touch Kabel
2x Stifte
1x Fernbedienung
1x Wandhalterung
1x Schnellstartanleitung

Vorderseite



Rückseite



VESA Halterung

